

Technisches Merkblatt (gültig ab #80000)

KALDET Nachpflege Nr. 276

neue Qualität

| | |
|---|---|
| Anwendungsbereich | Im Innen- und Außenbereich, für mit LIVOS - Lasuren und VINDO – Decklacken gestrichene Flächen. |
| Eigenschaften | Auffrischend und pflegend. Entfernt leichte Verschmutzungen und gibt dezenten Glanz. Frei von organisch-chemischen Verbindungen gemäß DIN EN 71 Teil 9. |
| Volldeklaration | Isoliphate, Leinöl, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Leinöl-Standöl, Orangenöl, dehydrierter Aminosucker und bleifreie Trockenstoffe (Mn, Zr). |
| Farbtöne | Farblos. |
| Verarbeitung | Nachpflege, wenn Anstrich kreidet, aber noch keine Risse oder starke Abwitterung aufweist. Mauerwerk abdecken. Etwas KALDET Nachpflege auf ein Tuch oder Schwamm geben und einreiben. Spritzer auf Fensterscheiben sofort abwischen bzw. mit SVALOS Verdünnung Nr. 222 entfernen. |
| Verbrauch | Je nach Untergrund verschieden, ggf. durch Probeauftrag zu ermitteln. |
| Trockenzeit | Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte ca. 2 - 8 Stunden. Bei höheren Temperaturen kürzere Trockenzeiten, bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchte längere Trockenzeiten beachten. |
| Dichte | Ca. 0,82 g/ml. |
| Hinweise | <p>Nachpflege – Rhythmus hängt von vielen Faktoren ab, z.B. wenn leichte Kreidung des Anstrichfilms festgestellt wird oder der Glanz aufgefrischt werden soll. In der Regel 1 x jährlich.</p> <p>Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen.</p> <p>Mit KALDET Nachpflege Nr. 276 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Leinölgehaltes. Das flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich.</p> <p>H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.</p> <p>P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.</p> <p>P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.</p> <p>P405 Unter Verschluss aufbewahren.</p> <p>P501 Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.</p> <p>EUH208 Enthält Limonen (Orangenöl). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.</p> <p>Allergiker-Hotline: 05825 / 8871.</p> |
|  | |
| Gefahr | |
| Entsorgung | Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden. |
| Gebinde | 0,25 l; 0,75 l; 5 l. |
| Lagerung | Kühl und trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. |

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

Januar 2019