

## Technisches Merkblatt

# GLOUROS-Zementschleierentferner Nr. 1808

<b>Anwendungsbereich</b>	Terracotta – Fliesen, Steinfliesen und –fassaden, Buntmetalle und Edelstahl.
<b>Eigenschaften</b>	Entfernt Zementschleier, Kalkreste, Moos, Algen, Pilzflecken und Urinstein. Löst Öl, Fett und Eiweißverschmutzung je nach Untergrund ganz oder teilweise. Nicht geeignet für Marmor sowie alle anderen säureempfindlichen Materialien, wie z.B. Terrazzo.
<b>Volldeklaration</b>	Wasser, Zitronensäure, Reetha - (Waschnuss-) Extrakt.
<b>Verdünnung</b>	Je nach Dichte und Umfang der Verschmutzung mit Wasser im Mischungsverhältnis bis 1 : 20.
<b>Verarbeitung</b>	Mit Schwamm oder Sprühflasche bzw. –geräte. (weitere Hinweise: siehe Rückseite)
<b>Reinigung der Geräte</b>	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit reichlich Wasser.
<b>Dichte</b>	1,09 g/ml.
<b>Hinweise</b>	<div style="display: flex; align-items: flex-start;"> <div style="margin-right: 10px;">  </div> <div> <p>H319 Verursacht schwere Augenreizung  P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.  P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.</p> <p><b>Achtung</b> P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.  P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.</p> </div> </div> <p>Die eingesetzten Tenside sind nach der Detergentien Verordnung Nr. 648/2004 biologisch abbaubar. Nichtionische Tenside: &lt; 5 %</p>
<b>Entsorgung</b>	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
<b>Gebinde</b>	1 l; 5 l; 30 l.
<b>Lagerung</b>	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar.

## Verarbeitungshinweise

# GLOUROS-Zementschleierentferner Nr. 1808

<b>Verarbeitung</b>	GLOUROS - Zementschleierentferner Nr. 1808 im Verhältnis 1:4 mit Wasser verdünnen.
<b>Absäuern</b>	Auf zu behandelnde Fläche aufbringen und kurz einwirken lassen. Mit viel Wasser nachspülen, dabei Lappen oder Bürste zwischendurch gut mit Wasser ausspülen.
<b>Kalk- und Zementreste</b>	GLOUROS - Zementschleierentferner Nr. 1808 im Verhältnis 1:4 mit Wasser verdünnen. Auf zu behandelnde Gegenstände oder Flächen mit Schwamm oder Sprühgerät aufbringen. Angelösten Schmutz abwischen oder mit Wasser abspritzen. Nach Reinigung behandelte Oberflächen mit viel Wasser nachspülen.
<b>Pilze, Moose, Algen</b>	1:10 verdünnt aufbringen, mit viel Wasser nachspülen. Gegen neuen Pilzbefall nochmals einsprühen, 1:5 verdünnt, danach trocknen lassen.
<b>Salzausblühungen an Fassaden</b>	Untergrund gut wässern. Einsprühen, 1:20 verdünnt. Mit viel Wasser und wenig Druck abspülen.
<b>Metalle</b>	Leichte mineralische Verschmutzungen auf Messing, Kupfer und Edelstahl bei einer Verdünnung von 1:5 bis 1:20. Gereinigte Edelstahlflächen nicht mit Wasser nachwaschen. Kalkablagerung auf verchromten Flächen in einer Verdünnung von 1:5 entfernen.
<b>Hinweise</b>	Die Dauer der Einwirkzeit richtet sich nach der Stärke und dem Alter der Verschmutzung. Vor Anwendung Untergrund auf Verträglichkeit mit GLOUROS - Zementschleierentferner Nr. 1808 testen. Angegebene Konzentration bei der Anwendung gegen Zementschleier beachten, sonst mögliche Ausschwemmung von Fugenmaterial.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter [www.livos.de](http://www.livos.de) abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

April 2018