

Technisches Merkblatt

BIVOS Öl-Wachs Nr. 375

Anwendungsbereich	Im Innenbereich, für die Möbelpflege und Endbehandlung gelaugter, geölter und gewachster Hölzer. Nicht für gebeizte Flächen. Zur Restaurierung alter Möbel oder Holzbilder. Zur Pflege von Cotto-Fliesen und Linoleum.
Eigenschaften	Nach Durchtrocknung samtglänzend, feuchtigkeitsabweisend. Frei von organisch-chemischen Verbindungen gemäß DIN EN 71 Teil 9.
Volldeklaration	Isoaliphate, Leinöl, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Leinöl-Standöl, Orangenöl, Bienenwachs, mikronisiertes Wachs, Carnaubawachs, Tonerde und bleifreie Trockenstoffe (Mn, Zr).
Farbton	Farblos.
Verdünnung	Verarbeitungsfertig eingestellt.
Verarbeitung	Durch Spritzen oder Ballenauftrag bzw. Einscheibenmaschine mit Filzpad.
Verbrauch	Ist durch Probeauftrag zu ermitteln. 1 l reicht für ca. 100 m ² , d.h. 10 ml/m ² , je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes auch erheblich weniger oder mehr ml/m ² .
Reinigung	Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit SVALOS Verdünnung Nr. 222 oder LEVO Pinselreiniger Nr. 997.
Trockenzeit	Bei 23° C und 50 % rel. Luftfeuchte und Auftrag mit Ballentuch ca. 20 - 30 Minuten. Bei Spritzauftrag je nach Auftragsmenge 30 - 120 Minuten. Sonst 24 Stunden.
Dichte	0,84 g/ml.
Hinweis	Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit BIVOS-Öl-Wachs Nr. 375 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Wachs luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen. EUH208 Enthält Orangenöl (D-Limonen). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Allergiker-Hotline: 05825 / 8871
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,05 l; 0,1 l; 0,25 l; 0,75 l; 2,5 l; 10 l; 30 l.
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar. Geöffnete Produkte reagieren mit Sauerstoff, was mit der Zeit zu einer Hautbildung und einem ranzigen Geruch führen kann. Reste in kleinere Gefäße umfüllen.

Verarbeitungshinweise

BIVOS Öl-Wachs Nr. 375

Vorbereitung	Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei sein. Holz vorbehandeln mit LIVOS-Ölen oder Lasuren, wie z.B. ARDVOS Holzöl Nr. 266, KUNOS Naturöl-Siegel Nr. 244 oder DARIX Möbellasur Nr. 297.
Verarbeitung	Vor Gebrauch gut aufrühren oder aufschütteln. Sehr sparsam auftragen und sofort mit einer Bürste, fusselreifen Baumwolltuch oder Einscheibenmaschine mit Filzpad einpolieren. Sollten Schlieren im Gegenlicht erkennbar sein, ist zu dick aufgetragen worden. In diesem Fall muss noch Öl abgenommen und nachpoliert werden.
Reinigung und Pflege	Normale Reinigung mit TRENA Neutralreiniger Nr. 556 im Wischwasser. Bei stark verschmutzten Bereichen, einen satten Auftrag mit BIVOS Nr. 375, 20 Minuten einwirken lassen und mit einem nicht fußelnden Baumwolltuch abnehmen. Mit Erstbehandlungsprodukt ölen und anschließend BIVOS Öl-Wachs Nr. 375 sparsam auftragen, ggf. mehrmals.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).

Mai 2020